

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



GALÓN PINTURA ECONÓMICO MATE INTERIOR

COLOR Y CODIGO DE PINTURA:

BLANCO
NC-035-001-1

Aspectos Generales

Descripción del Producto:

Línea económica. Es un producto que ha sido elaborado con resinas vinil acrílicas, que ofrecen protección y embellecimiento a cualquier tipo de superficie.

Uso Recomendado:

Puede ser aplicado en ambientes Interiores hogares, oficinas, edificios, industrias, etc., las cuales requieran de buenas características de resistencia; también puede utilizarse en paredes de concreto, madera, techos, cartón piedra, entre otros.

Tipo de Presentación

El producto es envasado de la siguiente manera:

- Galón con capacidad volumétrica de 3,785 litros.
- Cuñete de 2 galones con capacidad total en volumen de 7.57 litros.

El embalaje se realiza en lotes de 2 envases de 1 galón, recubiertos de plástico.



3,785 litros
Galón



7,57 litros
2 Galón

Características Técnicas

- Color:** Remitirse a la carta de colores
- Aspecto de la Película:** Mate
- Porcentaje de Sólidos:**
 - **Peso:** (28 - 35) %
 - **Volumen:** (30 - 35) %
- Viscosidad Original:** (90 - 100) KU a una temperatura de 25 °C

Rendimiento Teórico:

Aproximadamente 30 m²/galón a 25 micrones (1 Mils) de espesor película seca, dependiendo de la superficie de aplicación.

Secamiento

Para un espesor de película seca de 30 micrones (1.2 Mils), a una temperatura de 25 °C. (77 °F).

- Al Tacto: (1 hora.)
- Repintado: Para una segunda aplicación se deberá esperar cuatro (04) horas.
- Duro: veinticuatro (24) hrs luego de su aplicación.

Técnicas de Aplicación

Universal:

Se podrá aplicar sobre la superficie con brocha, rodillo o pistola convencional, siempre en sentido de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, cuidando de proteger la superficie que no se desea pintar.

Brocha:

Utilizar brochas de cerdas naturales y/o artificiales.

Rodillo:

Emplear la camisa de rodillo adecuada según la porosidad de la superficie.

Pistola:

a. Pistola a Succión: 2,81 - 4,22 Kg/cm² (40-60 psi) en la línea de aire.

Preparación de la Superficie

La superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasas, sulfatos, pintura quemada, suelta, pulverizada o escarapelada y de cualquier sustancia extraña que pudiera interferir en la adhesión de la película de pintura a la superficie.

Las superficies nuevas de concreto friso, mamposterías, hormigón, etc.; se debe dejar secar por lo menos 45 días (interior) a temp ambiente.

Para superficies de concreto se recomienda usar un fondo antialcalino.

Las superficies de madera deben someterse a una limpieza manual o a un proceso de limpieza con herramientas eléctrica. Se recomienda utilizar fondo sellador para madera.

Mezcla:

- Previo a su aplicación, la pintura se debe mezclar bien para obtener un color homogéneo.
- Diluyente NO requiere de ser Necesario agregue ¼ de litro (1taza de agua por Galón).

Limpieza y Seguridad

Limpieza:

Lave los utensilios empleados con agua, jabón o detergente.

Seguridad:

- Producto toxico, mantener en lugar fresco y ventilado.
- Conserve el envase cerrado después de su uso.
- Aplicarse en un lugar que posea ventilación.
- Evite el contacto con los ojos y otras mucosas.
- No ingerir el producto.
- Manténgase alejado del alcance de los niños.

Almacenamiento

Tiempo de Almacenamiento: 12 meses en envases originales cerrados, bajo techo y en lugares bien ventilados.

Temperatura y Humedad de Almacenamiento:

Máximo 38°C (100 °F) y 85% de humedad relativa.



Los datos que suministros, son ciertos. Se basan en nuestro Óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de Pinta NEO Esta limitada solo a la posición de sus productos. La garantía de los productos de Pinta NEO Alcanza solo su calidad en el envase original de acuerdo al aseguramiento de control de calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a Pinta NEO Para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de usarlos.